

## ПРОПИТКИ И КЛЕЯ

20.01.2016

Название	Применение	Объем мл.	Дилерская руб./ флакон	Розничная руб./ флакон
PIB	СОСТАВ "PIB" для покрытия и пропитки диффузоров, подвесов динамиков и мембран из ткани. Стандартная пропитка для бумажных диффузоров. СОСТАВ: Композиция полиизобутиленов. Прозрачный состав. При необходимости разбавить бензином. Срок годности: 1 год с даты изготовления.	100	200	300
VPS	СОСТАВ "VPS" для покрытия и пропитки диффузоров, подвесов динамиков и мембран из ткани. Имеет сильный демпфирующий эффект. СОСТАВ: Композиция на поливинилацетатной основе. Прозрачный состав. При необходимости разбавить ацетоном. Срок годности: 1 год с даты изготовления.	100	200	300
L	СОСТАВ "L" для покрытия диффузоров динамиков, с целью влагозащиты, тканевых подвесов и колпаков из ткани. СОСТАВ: Композиция на латексной основе. После высыхания - прозрачный состав. При необходимости разбавить водой. Срок годности: 1 год с даты изготовления.	100	200	300
LK	СОСТАВ "LK" для покрытия диффузоров динамиков, с целью влагозащиты, тканевых подвесов и колпаков из ткани. Стандартное покрытие для жестких подвесов из ткани. СОСТАВ: Композиция на латексной основе. Черный состав. При необходимости разбавить водой. Срок годности: 1 год с даты изготовления.	100	200	300
CHITIN	СОСТАВ "CHITIN" (ХИТИНОВАЯ ПРОПИТКА) для склейки разрывов в бумажных диффузорах динамиков и их пропитки для увеличения их жесткости. Пропитка белых диффузоров без изменения цвета. Осторожно пропитывать тонкие диффузоры! СОСТАВ: Композиция на основе хитозана. Срок годности: 4 месяца с даты изготовления.	50	200	300
INTERBOND	КЛЕИ "INTERBOND". Вязкий цианоакрилатовый клей с аэрозольным активатором, предназначенный для сборки динамиков (приклейка центрирующей шайбы, вклейка катушки, приклейка выводов). При применении вместе с двухкомпонентным склеивающим активатором обеспечивает чрезвычайно быстрое приклеивание. СОСТАВ: Этил-2-цианоакрилат. Срок годности: 1 год с даты изготовления.	200+50	350	450
SL	КЛЕИ "SL" для сборки динамика. Имеет превосходящие бытовые контактные клея свойства - тонкий, прозрачный клеевой шов, большое рабочее время и высокую технологичность. СОСТАВ: Клей основе полихлоропрена. Срок годности: 1 год с даты изготовления.	100	200	300
SOLVENT	"SOLVENT" для разборки динамиков, (отклейки шайб и подвесов). Наилучшим образом подходит для растворение контактных клеев на основе хлорпреновых каучуков. Применять осторожно для подвесов из ППУ. СОСТАВ: 2- бутанон. Срок годности: 1 год с даты изготовления.	100	200	300
DKD	КЛЕИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ "DKD" для склейки витков эмалипровода при намотке звуковой катушки динамика . Полимеризация в течении 3 часов при температуре 120-130°C. Имеет хорошую адгезию к каптону. СОСТАВ: Эпоксидная композиция. Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.	50	350	450
BAKELIT	СОСТАВ "BAKELIT" ПРЕДНАЗНАЧЕН для восстановления свойств центрирующих шайб динамиков. Полимеризация при температуре 180-200°C. СОСТАВ: Раствор бакелитового лака. Срок годности: 1 год с даты изготовления.	100	200	300